

ClickShare C-5

Umożliwia prezentację w małych i średnich salach konferencyjnych oraz w miejscach zbiórek



- Pełna obsługa BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia).
- Bezproblemowe udostępnianie treści za pośrednictwem urządzenia Button lub aplikacji komputerowej
- Zwiększone bezpieczeństwo, połączanie i zarządzanie w chmurze

Twoje miejsce pracy wymaga bezproblemowej współpracy i elastyczności umożliwiającej łatwe udostępnianie treści na ekranie, nawet w najmniejszych salach konferencyjnych i miejscach zbiórek w firmie. ClickShare C-5 to bezprzewodowy system prezentacji, który pozwala na prowadzenie spotkań za jednym kliknięciem w aplikacji ClickShare, z dowolnego laptopa lub urządzenia mobilnego.

Dowiedz się, co nowego znajduje się w najnowszej aktualizacji ClickShare

Łatwe udostępnianie treści ze swojego urządzenia

Rozpocznie zbiórki w kilka sekund. Każdego dnia, w tym goście, mogą bezprzewodowo udostępnić treści na centralnym ekranie w sali w rozdzielczości Full HD. Wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji ClickShare z poziomu dowolnego laptopa (Windows lub Mac) lub urządzenia mobilnego, aby zapewnić lepszą integrację przepływu pracy. Można użyć ClickShare Button, jeśli wolisz rozwiązanie typu Plug&Play (sprzedawane osobno). Bez przewodów i szkoleń.

Dzięki pełnej obsłudze BYOD (Bring your own device – Korzystaj z własnego urządzenia) na wyświetlaczach 4K nasze bezprzewodowe rozwiązanie do prezentacji zapewnia proste środowisko współpracy we wszystkich salach konferencyjnych w firmie. Obsługujemy klonowanie ekranu za pomocą Airplay, GoogleCast i Miracast. Korzystaj z zaawansowanych funkcji współpracy, takich jak wyświetlanie widoku wyświetlacza w sali na własnym urządzeniu lub decydowanie o tym, co udostępniasz – pełny ekran czy pojedyncze okno.



Ulepszone bezpieczeństwo i płynna integracja

Zaprojektowany z myślą o wdrożeniach w przedsiębiorstwach, C-5 klasy IT zapewnia ulepszone funkcje bezpieczeństwa (z certyfikatem ISO27001) i szeroki zakres opcji łączności. Wykorzystaj swój wyświetlacz do treści Digital Signage, gdy nie jest używany do prezentacji, dzięki opcjom integracji oznakowania. Dzięki XMS Cloud Management Platform możesz cieszyć się zdalnym zarządzaniem jednostkami i przejrzystą analizą, aby rozwijać swoje cyfrowe miejsce pracy. W przypadku praktycznych pytań dotyczących wdrażania sieciowego urządzenia ClickShare skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub skontaktuj się z osobą kontaktową z firmy Barco.

Usprawnij współpracę w miejscach zbiórek lub małych salach konferencyjnych

Rozwiązanie ClickShare C-5 może być używane samodzielnie lub w połączeniu z istniejącym systemem znajdującym się w małej sali konferencyjnej. Umożliwia ono prowadzenie spotkań w miejscach zbiórek z wykorzystaniem prostego, bezprzewodowego udostępniania treści za jednym kliknięciem. ClickShare uzupełnia system znajdujący się w sali i sprawia, że prezentacja jest prosta, wygodna i bezprzewodowa. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie wpasować się do Twojej firmy i rozwijać się wraz z nią. Dzięki elastyczności pod kątem przyszłego rozszerzania rozwija się to jedna z najłatwiejszych inwestycji, jakich można dokonać w zakresie sal konferencyjnych.

PRODUCT SPECIFICATIONS**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do uŕlycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr
General specifications	
Operating system	Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.13 i wyŕsze wersje. Android v9 i wyŕsze wersje (aplikacja ClickShare)* iOS 12 i wyŕsze wersje (aplikacja ClickShare)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za poŕrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacji siŕy sygnaŕu; maks. 30 m (100 stóp) miŕdzy ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo czŕstotliwoŕci 2,4 GHz i 5 GHz
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanaŕy DFS obsŕugiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Dziaŕanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks. 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotnoŕci wzglŕdnej, bez kondensacji Dziaŕanie: od 0 do 85% wilgotnoŕci wzglŕdnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Nie
Local view	Lokalny widok wyŕŕcznie wyŕwietlacza w sali
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usŕugi SmartCare
*	* dostŕpne w przyszŕlych aktualizacjach oprogramowania sprŕtowego w zaleŕnoŕci od konfiguracji

Last updated: 30 May 2022

Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.